

BPM Supporter

Manipolatori Pneumatici a Doppia Fune



Il manipolatore pneumatico a doppia fune SUPPORTER è ideale per la movimentazione di carichi leggeri, l'operatore grazie alla sua configurazione a doppio braccio e snodo intermedio potrà agevolmente movimentare i carichi in assenza di peso su tutta l'area di lavoro con estrema precisione. Gli snodi sono equipaggiati di freni per controllare i movimenti di deriva, mentre le doppie funi indipendenti in acciaio garantiscono la massima sicurezza. Normalmente dotato di gancio può essere equipaggiato con diversi strumenti di presa dal design personalizzato secondo ogni esigenza.

L'azionamento pneumatico necessita di aria compressa filtrata (40 μ m) e priva di olio (pressione costante Min. 0.7/0.8 MPa).

Capacità di carico max. **60 kg**, raggio max. **3.000 mm**, sollevamento verticale fino a **1.600 mm**, massimo consumo d'aria **21 nl**.

Opzioni di installazione

Supporter Installazione a Colonna **SY**



Supporter Installazione Pensile **ST**



Supporter Installazione Pensile Su Rotaia **STA**

Capacità di Carico / kg		60	35
Raggio Max. / mm	Rmax	2500	3000
Raggio Min. / mm	Rmin	190	200
Sollevamento Verticale / mm	H	1600	1600
Sollevamento Verticale Min. / mm	*h	200	200
Altezza Max. / mm	*Hmax	2525	2525
Altezza Min. / mm	*Hmin	2100	2100

* Le dimensioni riportate possono essere adattate alle particolari necessità del cliente.

